



Modelo AV 19L Antiexplosivo Antivándalo

Clasificación UL

Clase I Div. 1 y 2 Grupos, C, & D

Clase II Div. 1 Grupos E, F, & G

Clase II Div. 2 Grupos F, G.

Clasificación EX (en trámite)

No necesita alimentación externa.

Horquilla magnética de estado sólido.

Micrófono "Confidenser" reduce más del 85 % del ruido ambiente .

Caja de fundición de aluminio.

Resistente a la corrosión.

Protegido contra polvos.

Teclado estanco antiexplosivo.

Tornillos inoxidable.

Cordón grueso de PVC ó de acero flexible.

Fácil Instalación.

Compacto mide: 19,5 X 15,5 X 13,5 cm.

Liviano, peso kg. 4.600 gramos.

Marcación por tonos.

Garantía: 24 meses.

Datos Técnicos:

Especificaciones del timbrado

Piezoeléctrico Incorporado al gabinete y con torreta de luz con diodo láser.

60 dB a 1 metro axial, voltaje desde 29 a 135 Volt. 20 Hz.

Requerimientos eléctricos

Acceso inferior para conexión de la línea telefónica, tierra, fusibles y barrera antiestática independiente de la caja del teléfono.

Desde 29 volt. Nominales a 58 volt. De cualquier línea telefónica.

Barrera de protección triple de sobre tensión y estáticos.

